



DDZM188-Z型 单相智能电能表单相物联表

产品简介

单相智能物联电能表采用先进微电子技术和SMT工艺设计制造，由计量模组、管理模组、扩展模组组成，具备电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互和通信路由等功能，同时能适应物联网需求的智能电能表。

产品亮点

- 标准领先：模组化设计，首次实现法治计量独立，满足IR46国际标准
- 安全用电：新增端子排测温，杜绝过流烧表等安全隐患
- 新用电场景：支持电能质量分析、负荷识别、有序充电等新场景应用，实现多能源数据（水、电、气）采集

产品特点



应用灵活



多模块配置



远程售电管理



数据可视化



场景多元化

功能描述

电量及冻结	计量组合有功、正向有功、反向有功电量
	瞬时冻结、时区表切换冻结、日时段表切换冻结
	分钟冻结、小时冻结、日冻结、月冻结、结算日冻结
费控	远程跳合闸、报警、保电命令
	断路器蓝牙自动配对
事件记录	欠压、过压、过流、过载事件、管理模组掉电事件、模块变更事件、时钟故障事件
	编程记录、清零记录、密钥更新记录、拉合闸记录、负荷开关误动作记录
	零线电流异常事件、时段表编程记录、时区表编程记录、结算日编程记录
	普通校时记录、广播校时记录、管理模组插拔事件、开表盖记录
通讯及脉冲	载波模块通信、无线模块通信、蓝牙通信、负荷辨识模组通信、电能质量模组通信
	LED脉冲

技术指标

标称电压	220 V
电流规格	0.25-0.5(60)A, 0.25-0.5(100)A
标称频率	50 Hz
准确度等级	A级、B级
起动电流	0.05Itr、0.04Itr
环境条件	规定的工作：-25℃~55℃
	极限工作：-40℃~70℃,
	贮存和运输条件：-40℃~70℃
环境相对湿度	45% ~ 75%
抗静电能力	>15 kV
设计使用寿命	≥16年
重量	约0.5 kg